

Tutoriel d'installation des Cartes EX DAC-UB-3X et EX DAC-U-3X

RESUME DE LA PROCEDURE

Une fois la carte insérée et connectée dans l'amplificateur :

- 1- Connecter la carte à votre ordinateur via un câble USB
 - 2- Télécharger les pilotes
 - 3- Installer les sur votre ordinateur
 - 4- Paramétrer votre lecteur Media (Foobar pour notre test)
- Et profitez du son DSD !

1- CONNECTER à l'aide du câble USB votre Carte DAC U-3X ou UB-3X à votre ordinateur.

2- TELECHARGER les pilotes

Dézipper le fichier « Pilotes_carte_EX-DAC-UB-3X_et_U-3X-Win.zip » contenant les pilotes suivants indispensables pour l'installation de la carte :

- 1- « TUSBAudio_CustomizationKit_v2.23.0 »
- 2- « foo_input_sacd.fb2k-component »
- 3- « ASIOProxyInstall-0.7.1.2.exe »

Note importante :

N'installez AUCUN des pilotes tant que les guides suivants ne vous le disent pas.

3- INSTALLER les Pilotes de la carte

L'installation se fait dans cet ordre :

- 1- Installation du PILOTE THS 2.23 – Consultez le document « PILOTE INSTALLATION-THS2.23 »
- 2- Paramétrages du Lecteur FOOBAR – Consultez le document « PARAMETRAGES LECTEUR MEDIA »

4- Installer et PARAMETRER votre logiciel lecteur de media (DSD) – ici Foobar2000

Il vous faudra installer un logiciel capable de lire le format DSD.

Sur MAC : Audirvana

Sur PC : Foobar 2000 – puis installer le plug in pour DSD « [DSDIFF Decoder](#) » et si besoin le driver ASIO ou WASAPI.

Pour notre test sur PC nous avons installé dans l'ordre :

01-foobar2000_v1.3.7, puis les plugins suivants :

02-foo_unpack_7z (pour installer une mise à jour directement à partir du fichier zip)

03-foo_input_dsdiff (pour installer le driver reconnaissant les DSD)

04-foo_input_sacd.fb2k-component

Créer votre liste de lecture et profitez du son DSD !