

POINTS FORTS

- ✓ 2x100W/170 (8/4Ω)
- ✓ 2 réglages de vol. débrayables
- ✓ Entrées RCA & HP

FICHE LOGISTIQUE**Code EAN**

Noir : 0628586586529

DEEE

4.4 = 0,84 € H.T. = 1 € T.T.C.

Dimensions (LxHxP) & Poids PRODUIT

430 x 70 x 360 mm / 9.5 Kg

CARTON

490 x 140 x 445 mm / 10.6 Kg



L'amplificateur de puissance BC Acoustique a été conçu pour répondre aux besoins de l'amateur de musique ou de cinéma. Il complètera toutes les installations en leur permettant d'atteindre des niveaux de puissances importants tout en conservant une restitution de haute qualité.

Dans le cadre d'une bi-amplification, il permettra de driver les enceintes demandant de fortes capacités en courant. Son niveau de gain variable lui permettra de s'adapter à toutes les configurations possibles. Dans le cadre d'une installation home-cinéma, il complètera très avantageusement un amplificateur home-cinéma en prenant en charge les enceintes principales.

VUE D'ENSEMBLE

- Qualité de fabrication
- 2 réglages de volumes débrayables
- Composants high-end (Transistors Toshiba 2SC5200/2SA1943)
- Alimentation torique de 500VA

- Mise en veille automatique
- Contrôlable par trigger

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**Section Amplification**

Puissance moyenne continue sous 8 ohms :

En mode stéréo 2 x 100 W

En mode mono 1 x 300 W

Puissance moyenne continue sous 4 ohms :

En mode stéréo 2 x 170 W

En mode mono 1 x 360 W

Distorsion : 0,08% (20 Hz - 20 kHz)

Rapport signal/bruit : 90 dB

Connectique

1x Entrée RCA stéréo ou entrée haut-niveaux sur prises HP.

Sensibilité : 260 mV stéréo et 240 mV bridgé mono (BTL)

Impédance : 45 kOhms

Niveau maximum en entrée : 5 V

1x Entrée Trigger (on/auto)

8x Borniers haut-parleurs à vis compatible fiches banane

Accessoires fournis

1x Cordon d'alimentation détachable

1x Mode d'emploi