

- ✓ Copie rapide
- ✓ Entrée microphone



AUTO
REVERSE

W-890R-mk2 La platine double cassette W-890R-mk2 dispose notamment de mécanismes de contrôle Twin IC, double bande autoreverse, double-pont enregistrement continu/lecture bidirectionnelle et enregistrement parallèle (platines 1 et 2 simultanément).

POINTS FORTS

- Copies mode normal ou accéléré
- Doublage synchro reverse
- Lecture continue bidirectionnelle (2 platines)
- Enregistrement et lecture bidirectionnels
- Contrôle de pitch variable (platine 1 à 12%)
- Enregistrement mixage micro/ligne (2 platines)

Sélecteur Auto de Type de Cassette (Normal/CrO₂/Métal)

- Inversion automatique
- Retour à zéro (platine 1)
- Répétition de lecture A-B
- Arrêt automatique total

- Affichage multifonctions FL
- Indicateurs de niveau de pic gauche & droit
- Double compteur électronique à 4 chiffres

CARACTERISTIQUES GENERALES

Double platine cassette autoreverse
Télécommande infrarouge, compatible TEAC "UR"
(Télécommande Unique)

Connectique

- Entrée Audio stéréo RCA
- Sortie Audio stéréo RCA
- Entrée Micro (Jack 6.35 mm) avec contrôle de niveau
- Sortie Casque (Jack 6.35 mm) avec contrôle de niveau

Dimensions (LxHxP) : 435 x 145 x 286 mm
Poids : 4.3 kg

EAN

Finition noire (B) : 4907034218660

DEEE

4.5 = 0,25 € H.T. / 0.30 € TTC



W-890R-mk2 Platine double cassette autoreverse

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Double platine cassette autoreverse

Télécommande infrarouge, compatible TEAC "UR" (Télécommande Unique)

Système de pistes : 4 pistes, 2 canaux stéréo

Structure des têtes :

Enregistrement/lecture x 1 (chaque platine)

Effacement x1 (chaque platine)

Vitesse de bande : 4.8 cm/s

9.5 cm/s (mode de copie haute-vitesse)

Contrôle de hauteur (Pitch contrôle) : +/- 12%

Durée de rembobinage : rapide environ 160s (cassette C-60)

Moteur : Servo-moteur CC (à cabestans)

Pleurage et scintillement : 0.25% W RMS

Réponse en fréquence :

Bande Métal (Type IV, lecture seulement) : 30 Hz – 19 kHz

Bande Chrome (Type II) : 30 Hz – 18 kHz

Bande normale (Type I) : 30 Hz – 17 kHz

Rapport signal/bruit : 58 dB (niveau d'enregistrement nominal)

Entrée ligne (prise Cinch) :

100 mV (impédance d'entrée 50 kOhms)

Entrée micro (Jack 6.35 mm mono) :

0.38 mV (impédance d'entrée 200 kOhms)

Sortie ligne (prise Cinch) :

0.46 mV (impédance en charge 50 kOhms ou plus)

Sortie casque (jack 6.35 mm stéréo) : 2 mW/32 Ohms

Connectique

Entrée Audio stéréo RCA

Sortie Audio stéréo RCA

Entrée Micro (Jack 6.35 mm) avec contrôle de niveau

Sortie Casque (Jack 6.35 mm) avec contrôle de niveau

Accessoires inclus

1x Télécommande RC-1277

2x Piles (AAA)

1x Câble RCA stéréo

1x Mode d'emploi

1x Carte de garantie

Généralités

Dimensions (LxHxP) : 435 x 145 x 286 mm

Poids : 4.3 kg

