

- ✓ Série High-End
- ✓ 2 x 85W
- ✓ Pré-Out
- ✓ By-Pass

AI-1000 Amplificateur hi-fi - 2x85W



AI-1000 L'intégré stéréophonique AI-1000 fait partie de la série TEAC « Distinction ». Résolument haut de gamme, il délivre une puissance de 2x85W RMS sous 8 Ohms. Il dispose de 6 entrées audio RCA dont une « By-pass » permettant l'intégration avec un décodeur Audio-Vidéo. Il offre également une sortie « Pré-Out » afin de pouvoir effectuer une bi-amplification.

POINTS FORTS

- Savoir-faire TEAC avec schémas audiophiles réputés
- Utilisation de composants de haut-de-gamme
- Puissance de 2x85W
- Sortie Pré-out afin de pouvoir effectuer une bi-amplification
- 6 entrées RCA dont une By-Pass permettant l'intégration avec un décodeur audio-vidéo

CARACTERISTIQUES GENERALES

Puissance RMS : 2x85W sous 8 Ω et 2x120W sous 4 Ω
 Distorsion Harmonique Totale < 0,009%
 Rapport Signal sur Bruit > 100 dBA
 Bande Passante : 10 Hz - 30 kHz (0,5dB)

Connectique

- 6x entrées ligne RCA : SACD, CD, Tuner, Aux, Tape, By-Pass
- 1x sortie ligne RCA : Pre-Out
- 1x paire de borniers Haut-Parleurs isolés
- 1x prise casque 6,35mm en façade
- 1x prise secteur IEC détachable

Télécommande RC-1288

Dimensions (LxHxP) : 435x116x403 mm
 Poids : 10 kg

EAN

Finition noire (B) : 4907034216888
 Finition argent (S) : 4907034217342

DEEE

4.4 = 0,84 € H.T. / 1 € TTC



AI-1000 Amplificateur hi-fi - 2x85W

La série TEAC « Distinction » représente la synthèse de tout le savoir-faire de la société. Développée par l'équipe d'ingénieurs en charge des électroniques ESOTERIC (faisant partie intégrante de la société TEAC) et utilisant des schémas audiophiles réputés et des composants « haut de gamme », les résultats d'écoute sont tout simplement stupéfiants, ils hissent les produits au niveau des meilleures électroniques du monde.

Monté au sein d'un châssis très luxueux (façade en aluminium massif) et aussi fort rigide, l'AI-1000 est un ampli intégré stéréo d'une finition superbe. À l'intérieur trône un beau transformateur d'alimentation toroïdal de grade audiophile. En dehors de cet élément commun aux voies droite et gauche, la topologie interne de l'AI-1000 est de type double mono afin d'offrir une meilleure tenue dans le grave, éliminer les phénomènes d'intermodulation, de diaphonie et de phase pour offrir une image stéréophonique d'une précision et d'un relief rare à ce niveau de prix. En effet, le transformateur possède deux enroulements indépendants pour les voies droite et gauche, chacune équipée de son propre banc de capacités de filtrage d'alimentation.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Section Amplificateur

Puissance de sortie :

85W + 85W sous 8Ω

120W + 120W sous 4Ω

Réponse en fréquence : 10 Hz – 30 kHz (-0.5 dB)

Rapport signal/bruit : 100 dB (pondération A)

Distorsion harmonique totale : 0.01% ou moins

Sensibilité d'entrée : 280 mV/47 kΩ

Accessoires inclus

1x Cordon d'alimentation

1x Télécommande

2x Piles (AAA)

1x Mode d'emploi

1x Carte de garantie

Généralités

Alimentation électrique : AC 230V, 50 Hz

Consommation électrique : 240 W

Dimensions (LxHxP) : 435 x 116 x 403 mm

Poids : 10 Kg



AMPLIFICATEURS	AI-3000	AI-2000	AI-1000
Puissance	300W + 300W (4 ohms) 200W + 200W (8 ohms)	180W + 180W (4 ohms) 125W + 125W (8 ohms)	120W + 120W (4 ohms) 85W + 85W (8 ohms)
Entrée Audio	5x RCA - 2x XLR	5x RCA - 1x XLR	6x RCA
Pré-out	1x RCA	1x RCA	1x RCA
Sortie casque	1x Jack 6.35 mm	1x Jack 6.35 mm	1x Jack 6.35 mm
Sorties HP	2 paires	2 paires	1 paire
Sortie A/B	Oui	Oui	-
Fonction By Pass	Oui	Oui	Oui
Dimensions (LxHxP)	435 x 230 x 520 mm	435 x 154 x 403 mm	435 x 116 x 403 mm
Poids	31.3 Kg	14 Kg	10 Kg

